Dell™ Inspiron™ 300/400 仕様

本書には、セットアップ、ドライバのアップデート、およびコンピュータのアップデートの際に必要となる可能性がある基本情報が記載されています。

メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの設定に関する詳細については、スタート ® ヘルプとサポートをクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

認可モデル D02U シリーズ　認可タイプ D02U001/D02U002　2009 年 9 月　Rev. A00

プロセッサ

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
タイプ	Intel® Atom™	AMD Athlon™ AMD Athlon X2
L2 キャッシュ	512 KB	512 KB 1 MB
DRAM バス幅	—	64 ビット
外付けバスの周波数	133 MHz	200 MHz

トップに戻る

ドライブとデバイス

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
外部アクセス用	SATA DVD-ROM または DVD+/-RW スー	SATA DVD+/-RW スーパーマルチドライブ、または Blu-

	パーマルチドライブ用 12.7-mm トレイロード × 1	ray Disc™ コンボ用 12.7-mm トレイロード × 1
通信（オプション）	—	Mini PCIe WLAN カード（802.11 b/g または 802.11 a/b/g/n）
内部アクセス用	SATA ハードドライブ用 3.5 インチベイ × 1	SATA ハードドライブ用 3.5 インチベイ × 1

トップに戻る

メモリ

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
コネクタ	1 個	2 個
最小	1 GB	1 GB
最大	1 GB	8 GB
メモリのタイプ	533 MHz DDR2 UDIMM、 非 ECC メモリのみ	800 MHz DDR2 SODIMM、 非 ECC メモリのみ
メモリ容量	1 GB	1 GB、2 GB、および 4 GB
可能なメモリ構成	1 GB	1 GB、2 GB、3 GB、4 GB、6 GB、および 8 GB

トップに戻る

コンピュータ情報

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
システムチップセット	Intel 945GC	AMD® 780G
データバス幅	64 ビット	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット	—
プロセッサアドレスバス幅	32 ビット	—
フラッシュ EEPROM	8 MB	8 MB
メモリ速度	667 MHz	800 MHz

トップに戻る

拡張バス

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
SATA 2.0	1.5 Gbps および 3.0 Gbps	1.5 Gbps および 3.0 Gbps

USB 2.0	• High スピード — 480 Mbps • Full スピード — 12 Mbps • Low スピード — 1.2 Mbps	• High スピード — 480 Mbps • Full スピード — 12 Mbps • Low スピード — 1.2 Mbps

トップに戻る

ビデオ

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
ビデオ	Intel UMA	UMA： ATI Mobility Radeon™ HD 3200 外付け： ATI Mobility Radeon HD 4330（オプション）
ビデオメモリ	最大 128 MB	最大 256 MB（UMA） 512 MB DDR3（外付け）

トップに戻る

オーディオ

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
オーディオのタイプ	2.1 チャネルハイデフィニッションオーディオ内蔵	2.1 チャネルハイデフィニッションオーディオ内蔵
ボリュームコントロール	ソフトウェアプログラム制御	ソフトウェアプログラム制御

トップに戻る

メモリカードリーダー

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
サポートするカード	• SD カード • ミニ SD カード • マイクロ SD カード • SDHC カード	• SD カード • ミニ SD カード • マイクロ SD カード • SDHC カード

トップに戻る

システム基板コネクタ

コンピュータモデル	Inspiron 300	Inspiron 400
メモリ	240 ピンコネクタ × 1	200 ピンコネクタ × 2
シャーシファン	4 ピンコネクタ × 1	4 ピンコネクタ × 1
グラフィックファン	—	4 ピンコネクタ × 1
SATA	7 ピンコネクタ × 2	7 ピンコネクタ × 2

トップに戻る

外付けコネクタ

コンピュータモデル	Inspiron 300	Inspiron 400
前面パネルコネクタ		
USB	USB 2.0 準拠コネクタ × 2	USB 2.0 準拠コネクタ × 2
オーディオ	ヘッドフォンコネクタ × 1	ヘッドフォンコネクタ × 1
メモリカードリーダー	4-in-1 メモリカードリーダー × 1	4-in-1 メモリカードリーダー × 1
背面パネルコネクタ		
ネットワークアダプタ	RJ45 コネクタ × 1（10/100）	RJ45 コネクタ × 1（10/100/1000）
USB	USB 2.0 準拠コネクタ × 2	USB 2.0 準拠コネクタ × 2
オーディオ	マイクコネクタ × 1 ライン出力コネクタ × 1	マイクコネクタ × 1 ライン出力コネクタ × 1
ビデオ	VGA コネクタ × 1	VGA コネクタ × 1 HDMI コネクタ × 1
電源	AC アダプタコネクタ × 1	AC アダプタコネクタ × 1
eSATA	—	コネクタ 2 個

トップに戻る

バッテリ

コンピュータモデル	Inspiron 300	Inspiron 400
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリ	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリ

トップに戻る

サイズと重量

コンピュータモデル	Inspiron 300	Inspiron 400

高さ	197.6 mm	197.6 mm
幅	197.6 mm	197.6 mm
奥行き	89 mm	89 mm
重量（AC アダプタなし）	1.6 kg	2.0 kg

トップに戻る

AC アダプタ

コンピュータモデル	**Inspiron 300**	**Inspiron 400**
AC アダプタ（**65 W**）		
入力電圧	100 〜 240 VAC	100 〜 240 VAC
入力電流	1.7 A	1.7 A
入力周波数	50 〜 60 Hz	50 〜 60 Hz
出力電力	65 W	65 W
出力電流	3.42 A	3.42 A
定格出力電圧	19 +/- 0.95 VDC	19 +/- 0.95 VDC
寸法：		
高さ	31.5 mm	31.5 mm
幅	45.5 mm	45.5 mm
奥行き	108 mm	108 mm
重量（AC アダプタなし）	0.25 kg	0.25 kg
重量（Auto-Air アダプタ、AC/DC ケーブルなし）	0.26 kg	0.26 kg
AC アダプタ（**75 W**） **メモ：75 W AC** アダプタは外付けグラフィックカードと同梱しています。		
入力電圧	—	100 〜 240 VAC
入力電流	—	1.5 A
入力周波数	—	50 〜 60 Hz
出力電力	—	75 W
出力電流	—	3.95 A
定格出力電圧	—	19 +/- 0.95 VDC
寸法：		
高さ	—	30.3
幅	—	57.0 mm
奥行き	—	132.5 mm
重量（AC アダプタなし）	—	0.45 kg
重量（Auto-Air アダプタ、AC/DC ケーブルなし）	—	0.46 kg

トップに戻る

コンピュータ環境

温度範囲：	
動作時	10°C ～ 35°C
保管時	-40°C ～ 65°C
相対湿度（最大）	20% ～ 80% RH（結露なしの状態）
最大振動（ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時）：	
動作時	0.0002 G2/Hz で 5 ～ 350 Hz
保管時	0.001 ～ 0.01 G2/Hz で 5 ～ 500 Hz
最大衝撃（ハードドライブのヘッド停止位置で **2** ミリ秒のハーフサインパルスで測定）：	
動作時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 40 G +/- 5%（51 cm/秒に相当）
保管時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 105 G +/- 5%（127 cm/ 秒に相当）
高度（最大）：	
動作時	-15.2 ～ 3048 m
保管時	-15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）

トップに戻る